

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

22.01.2019 г.

Уважаемые партнеры,
информируем Вас о вводе новых позиций ТМ HOLA.

1. Наименование: Шрусы HOLA

2. Ассортимент

3. Кроссы

HOLA	OE NUMBERS
Арт. CV10-038	8450030512, 8450030513, 8450006571, 8450006570
Арт. CV20-039	8450030512, 8450030513
Арт. CV20-038	8450006571, 8450006570
Арт. CV20-002	495051CB00, 4950525A00, 4950025300
Арт. CV20-019	26010773

4. Применяемость

CV10-038

ШРУС, наружный, левый/правый, 23/21 шл.

LADA

Vesta

CV20-039

ШРУС, внутренний, левый/правый, 26/21 шл.

LADA

Vesta (КПП Renault JH3)

CV20-038

ШРУС, внутренний, левый/правый, 24/21 шл.

LADA

Vesta (КПП VAZ 21807)



CV20-002

ШРУС, внутренний, левый/правый, 25/22 шл.

HYUNDAI

Accent II (LC) (MT)

Getz (TB) (MT)



CV20-019

ШРУС, внутренний, левый/правый, 34/22 шл.

CHEVROLET

Aveo (T200,T250,T255)

Lanos

Lacetti

Nubira

DAEWOO

Nexia



5. Технические преимущества:

- Шлицы закалены с применением новой технологии G'Fix , которая повышает стойкость к выкрашиванию и снижает вероятность заклинивания, тем самым повышая КПД при передаче крутящего момента.

- Корпус имеет оксидное покрытие, которое создаёт надёжную защиту от агрессивного воздействия окружающей среды.

100% контроль ультразвуком исключает риск внутренних дефектов в структуре металла.

- Эллиптический профиль дорожек качения.

- Селективная сборка SPS.

- Пыльник имеет новую резиновую смесь C'Flex , на основе натуральной резины с силиконовыми присадками.

Новая композиция делает пыльник более стойким и эластичным даже при низких температурах и агрессивной окружающей среде.

Специальные антистареющие присадки увеличивают срок службы пыльника.

6. Потребительские преимущества

- Расчётный километраж 140 000 км.

Увеличенный срок службы за счет применения высококачественных сталей и соответствующей технологии термообработки.

- Отсутствие вибраций и бесшумность работы, которые достигаются благодаря высокой точности изготовления и чистоте обработки деталей.

- В комплект поставки ШРУСа входят все необходимые крепежные изделия, чехол и тюбик со специальной смазкой.